

TROCKENSTRAHLER



TLA IR-TROCKNUNGSSYSTEME

Durch umfangreiche Tests, Erkenntnisse und Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren bieten die Trocknungssysteme höchste Effizienz. Ein optimales Engineering sorgt dabei für kompromisslose Verarbeitung, Funktionalität und Anwendungssicherheit.

TROCKENSTRAHLER

Produkt Highlights:

- Made in Germany
- 5 Jahre Gerätegarantie (ausgenommen Leuchtmittel, Heizröhren)
- „High-Clear“-IR-Röhren mit integriertem UV-Schutzfilter.
- Hochleistungsreflektoren aus Reinstaluminium (99,85%) mit Struktur für eine homogene Erwärmung der Oberfläche.
- Intuitives, gut lesbares und großes Bedienfeld (7“ Farbdisplay)
- Programme sind in Bezeichnung und Programmschritten EINFACH auf individuelle Kundenwünsche programmierbar.
- Stabile Stahl-Aluminium-Mischbauweise für einfaches und langlebiges Handling des Strahlers.



IR-TROCKENSTRAHLER

MIT LIFTSTATIV, 1 KASSETTE 400 V, 3,0 KW

Besondere Eigenschaften

- 1 Kassette, schwenkbar um 90 Grad
- Computersteuerung mit 8 Programmen und Abstandssensor
- Einstellbare Vorwärmphase mit 50 % Leistung

Technische Daten

Spannung: 400 V
Leistung: 3,0 kW
Trockenfläche: 1,00 x 1,00 m

HENI 60 470



IR-TROCKENSTRAHLER

MIT LIFTSTATIV, 2 KASSETTEN 400 V, 6,0 KW

Besondere Eigenschaften

- 2 Kassetten, jeweils schwenkbar um 90 Grad
- Computersteuerung mit 8 Programmen und Abstandssensor
- Einstellbare Vorwärmphase mit 50 % Leistung

Technische Daten

Spannung: 400 V
Leistung: 6,0 kW
Trockenfläche: 1,00 x 2,00 m

HENI 60 471



IR-TROCKENSTRAHLER

MIT LIFTSTATIV, 1 KASSETTE 400 V, 6,0 KW

Besondere Eigenschaften

- 1 Kassette, schwenkbar um 90 Grad
- Computersteuerung mit 24 Programmen
- Abstandssensor, Temperaturüberwachung mit Pyrometer in der Kassette integriert

Technische Daten

Spannung: 400 V
 Leistung: 6,0 kW
 Trockenfläche: 1,20 x 1,40 m

HENI 60 472



IR-TROCKENSTRAHLER

MIT LIFTSTATIV, 2 KASSETTEN 400 V, 12,0 KW

Besondere Eigenschaften

- 2 Kassetten, jeweils schwenkbar um 90 Grad
- Computersteuerung mit 24 Programmen
- Abstandssensor, Temperaturüberwachung mit Pyrometer in der Kassette integriert

Technische Daten

Spannung: 400 V
 Leistung: 12,0 kW
 Trockenfläche: 1,40 x 2,20 m

HENI 60 473



IR-TROCKENSTRAHLER

MIT STATIV, 230 V, 3,0 KW

Besondere Eigenschaften

- 1 Kassette, schwenkbar um 30 Grad
- Digitaler Timer: 1 - 30 Minuten

Technische Daten

Spannung: 230 V
 Leistung: 3,0 kW
 Trockenfläche: 1,00 x 1,00 m

HENI 60 474



IR-KURZWELLENSTRAHLER

MIT LIFTSTATIV, 1 KASSETTE 400 V, 4,0 KW

Besondere Eigenschaften

- Kassettensysteme mit Hochleistungsreflektoren für eine gleichmäßige Wärmeverteilung
- 8 voreingestellte Programme, individuell benennbar
- Flexible Temperatureinstellung und Trocknungsrampen für optimale Aushärtungsergebnisse
- Geeignet für Spot-Repair und großflächige Anwendungen
- Einfache Bedienung und robuste Konstruktion für den professionellen Einsatz
- Speziell entwickelt für das Aushärten von Zinnersatz- und Epoxid-Spachtel

Technische Daten

Spannung: 400 V
Leistung: 4,0 kW
Trockenfläche: 1,00 x 2,00 m



IR-KURZWELLENSTRAHLER

MIT LIFTSTATIV, 2 KASSETTEN JE 400 V, 8,0 KW

Besondere Eigenschaften

- Kassettensysteme mit Hochleistungsreflektoren für eine gleichmäßige Wärmeverteilung
- Integriertes IR-Pyrometer und Abstandsmessung für präzise Temperaturkontrolle
- 8 voreingestellte Programme, individuell benennbar
- Flexible Temperatureinstellung und Trocknungsrampen für optimale Aushärtungsergebnisse
- Geeignet für Spot-Repair und großflächige Anwendungen
- Einfache Bedienung und robuste Konstruktion für den professionellen Einsatz
- Speziell entwickelt für das Aushärten von Zinnersatz- und Epoxid-Spachtel

Technische Daten

Spannung: 400 V
Leistung: 8,0 kW (4,0 kW je Kassette)
Trockenfläche: 1,00 x 2,00 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
HENI 60 470	mit Liftstativ, 1 Kassette 400 V, 3,0 kW	
HENI 60 471	mit Liftstativ, 2 Kassetten 400 V, 6,0 kW	
HENI 60 472	mit Liftstativ, 1 Kassette 400 V, 6,0 kW	
HENI 60 473	mit Liftstativ, 2 Kassetten 400 V, 12,0 kW	
HENI 60 474	mit Stativ, 230 V, 3,0 kW	
HENI 60 475	IR-Kurzwellenstrahler mit Liftstativ, 1 Kassette 400 V, 4,0 kW	
HENI 60 476	IR-Kurzwellenstrahler mit Liftstativ, 2 Kassetten je 400 V, 8,0 kW	

Sollte die Senden-Funktion browserbedingt nicht funktionieren, können Sie das Dokument an unsere E-Mail Adresse: **support@heni.de** zurücksenden.
 Alternativ sind alle Artikel in der Bestellübersicht mit Klick auf die HENI Nummer im Webshop bestellbar.
 Für die optimale Nutzung des PDF's empfehlen wir den **Adobe Reader**.

Webshop

heni.de

E-Mail

support@heni.de

Telefon

+49 2191 9558 0

Betrieb/Kunde

Straße und Hausnummer

Abweichende Lieferadresse

Betriebs-/Kundennr.

Postleitzahl

Postleitzahl

Name des Bestellers

Ort

Ort

Referenz

Datum



Helmut Niemeyer GmbH

Walter-Freitag-Straße 9a · 42899 Remscheid
+49 2191 9558 0 · info@heni.de

Filiale Chemnitz

Bergstraße 14 · 09390 Gornsdorf
+49 2191 9558 95 · info-chemnitz@heni.de

