



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| EAN: | 4013288183309 | Abmessung: | 127x44x30 mm |
| Teilenr: | 05003829001 | Gewicht: | 196 g |
| Artikel-Nr: | 8740 C HF | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82079030 |

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bit-Nuss mit 1/2" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05003829001>

Wera - 8740 C HF
05003829001 - 4013288183309

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklus Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.






Weblink

<https://www.wera.de/de/05003829001>

Wera - 8740 C HF
05003829001 - 4013288183309

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| | |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|---|---|--|---|---|
| | | mm | mm | mm | mm | mm |
| 05003820001 | gelb_123C | 4,0 | 60,0 | 14,0 | 21,5 | 21,5 |
| 05003840001 | gelb_123C | 4,0 | 140,0 | 14,0 | 21,5 | 101,5 |
| 05003821001 | leuchtorange_152C | 5,0 | 60,0 | 14,0 | 21,5 | 21,5 |
| 05003841001 | leuchtorange_152C | 5,0 | 140,0 | 14,0 | 21,5 | 101,5 |
| 05003822001 | rot_200C | 6,0 | 60,0 | 14,0 | 21,5 | 21,5 |
| 05003842001 | rot_200C | 6,0 | 140,0 | 14,0 | 21,5 | 101,5 |
| 05003823001 | violett_2735C | 7,0 | 60,0 | 14,0 | 23,5 | 21,5 |
| 05003843001 | violett_2735C | 7,0 | 140,0 | 14,0 | 23,5 | 101,5 |
| 05003824001 | pink_241C | 8,0 | 60,0 | 16,0 | 23,5 | 21,5 |
| 05003844001 | pink_241C | 8,0 | 140,0 | 16,0 | 23,5 | 101,5 |
| 05003825001 | blau_307C | 10,0 | 60,0 | 16,0 | 23,5 | 21,5 |
| 05003845001 | blau_307C | 10,0 | 140,0 | 16,0 | 23,5 | 101,5 |
| 05003826001 | cyan_2985C | 12,0 | 60,0 | 21,0 | 23,5 | 23,0 |
| 05003827001 ¹⁾ | tuerkis_339C | 14,0 | 60,0 | 22,0 | 23,5 | 23,0 |
| 05003828001 ¹⁾ | gruen_363C | 17,0 | 60,0 | 24,5 | 25,5 | 23,0 |
| 05003829001¹⁾ | leuchtgruen_375C | 19,0 | 60,0 | 26,5 | 27,5 | 23,0 |

1) Herkömmliches Sechskantprofil

Weblink

<https://www.wera.de/de/05003829001>

Wera - 8740 C HF

05003829001 - 4013288183309

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de