



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| EAN: | 4013288210197 | Abmessung: | 56x23x23 mm |
| Teilenr: | 05004922001 | Gewicht: | 47 g |
| Artikel-Nr: | 8767 B VDE HF | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82079030 |

- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Extrem kurze und kompakte isolierte Bitnuss 3/8" für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen

VDE 3/8" Bitnuss mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, der bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationschicht sichtbar wird. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Weblink
<https://www.wera.de/de/05004922001>

Wera - 8767 B VDE HF
05004922001 - 4013288210197

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Erhöhte Sicherheit







Die Zyklop Nüsse und -Verlängerungen für Elektriker bieten eine erhöhte Sicherheit durch ihre 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht.

Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|
| | | mm | mm | mm |
| 05004920001 | TX 20 | 55,0 | 23,0 | 9,0 |
| 05004921001 | TX 25 | 55,0 | 23,0 | 9,0 |
| 05004922001 | TX 27 | 55,0 | 23,0 | 9,0 |
| 05004923001 | TX 30 | 55,0 | 23,0 | 9,0 |
| 05004924001 | TX 40 | 55,0 | 23,0 | 9,0 |
| 05004925001 | TX 45 | 59,0 | 23,0 | 13,0 |

Weblink
<https://www.wera.de/de/05004922001>

Wera - 8767 B VDE HF
05004922001 - 4013288210197

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de