



<b>EAN:</b>	4013288208842	<b>Abmessung:</b>	150x105x30 mm
<b>Teilenr:</b>	05005081001	<b>Gewicht:</b>	118 g
<b>Artikel-Nr:</b>	400 Hex	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	84661038

- Quergriff ist ideal für Übertragung kontrollierter Anzieh- und hoher Lösemomente
- Fehlerfreies Verschrauben durch nicht überziehbare Rutschkupplung und exakte Drehmomentübertragung
- Manipulationsgeschützt gegen Änderung des eingestellten Wertes
- Besonders korrosionsbeständige Klinge

Wera Drehmomentindikator mit festem Drehmoment für Innensechskant Schrauben. Manipulationsgeschützt. Die robuste Rutschkupplung garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes und ein Überziehen des Drehmomentes ist unmöglich. Mehrfach höheres Lösemoment als das eingestellte Anzugsmoment, dadurch wird größtenteils kein weiteres Werkzeug zum Lösen von Schraubverbindungen benötigt. Die Form des Griffs füllt die ganze Hand gut aus und die Finger liegen in den weich gerundeten Griffmulden. Dadurch ist eine optimale, ergonomische Kraftübertragung gewährleistet.

#### Weblink

<https://www.wera.de/de/05005081001>


Wera - 400 Hex  
05005081001 - 4013288208842

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Drehmomentindikatoren**

**Hör- und spürbares Überrassten**


**Ergonomisches Design**




Drehmomentindikator mit festem und manipulationsgeschütztem Drehmoment



Für Anwendungsfälle mit nicht veränderbarer, d. h. nicht manipulierbarer Drehmoment-Klingeneinheit.



Deutlich hör- und spürbares Überrassten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.



Die ergonomische Form des Quergriffs füllt den Handballen gut aus. Die Finger liegen in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff, Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden somit vermieden.

**Mehrkomponentiger Griff**

**Die wichtigen Angaben sind auf dem Werkzeug angebracht**

**Hex-Plus**



Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.



Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol, Größe und Drehmoment und maximalem Lösemoment.



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!







**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05005081001>

Wera - 400 Hex  
05005081001 - 4013288208842

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		Nm					
			mm	mm	mm	inch	mm
05005080001	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	7,0
05005081001	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	7,0

**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05005081001>

Wera - 400 Hex  
 05005081001 - 4013288208842

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzenter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de