



<b>EAN:</b>	4013288221698	<b>Abmessung:</b>	205x70x40 mm
<b>Teilenr:</b>	05018100001	<b>Gewicht:</b>	378 g
<b>Artikel-Nr:</b>	921	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Zum Lösen hartnäckiger Schraubverbindungen
- Mit zuschaltbarer manueller Schlagschraubfunktion
- Hammerschlagimpuls wird in eine Drehbewegung mit einem Lösemoment von ca. 25 Nm umgesetzt - verlustfrei über eine durchgehende Klinge
- Umschaltbare Schlagdreher- und Schraubendreher-Funktion
- Vereint die Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und Schraubendrehern mit durchgehender Klinge

Der Schlagschraubendreher 921 kombiniert die Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und Schraubendrehern mit durchgehender Klinge. Die Schlagschraub-Funktion verfügt über ein Lösemoment von bis zu 25 Nm. Der robuste Bithalter ermöglicht die Aufnahme unterschiedlicher Spezial-Bits für verschiedene Schraubenprofile. Die durchgehende Klinge sorgt für eine verlustfreie Kraftübertragung. Schlagschrauberfunktion und Schraubendrehfunktion sind je nach Bedarf umschaltbar.



**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05018100001>


Wera - 921  
 05018100001 - 4013288221698

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

**Kombinationswerkzeug**




Der Schlagschraubendreher 921 kombiniert die Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und Schraubendrehern mit durchgehender Klinge.



Der Schlagschraubendreher 921 kombiniert die Vorteile von Wechselklingensätzen, Schraubmeißeln und manuellen Schlagschraubendrehern.

**Zuschaltbare Schlagschraubfunktion**



Die manuelle Schlagschraubfunktion kann bei Bedarf zugeschaltet werden. So können auch hartnäckige Schraubverbindungen gelöst werden.

**Lösemoment**



Der Hammerschlagimpuls wird bei zugeschalteter Schlagschraubfunktion in eine Drehbewegung mit einem Lösemoment von bis zu 25 Nm umgesetzt. Die Kraftübertragung erfolgt verlustfrei über eine durchgehende Klinge.

**Höhere Kraftübertragung bei deaktivierter Schlagschraubfunktion**



Bei deaktivierter Schlagschraubfunktion kann zur höheren Kraftübertragung die Schlüsselhilfe mit einem Maulschlüssel der Größe 13 betätigt werden.

**Das Griff/Wechselklingensystem**



Die robuste Bitaufnahme ist für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 geeignet. Das Wechselklingensystem bedeutet für den Anwender wenig Gewicht, wenig Platzbedarf und hohe Flexibilität.

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**



inch



mm



inch

0501810001

1/4"

163,5

6 7/16"

**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/0501810001>

Wera - 921  
 0501810001 - 4013288221698

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de