



KRAFTFORM  
ERGONOMICS



ANTI  
ROLL-OFF

|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288004840 | <b>Abmessung:</b>     | 237x37x37 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05029430001   | <b>Gewicht:</b>       | 164 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 395           | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82054000     |

- Steckschlüssel-Schraubendreher für Außensechskantschrauben
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Nicromatt

Hochwertiger Steckschlüssel-Schraubendreher von Wera. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs. Für Außensechskantschrauben.

**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05029430001>

Wera - 395

05029430001 - 4013288004840

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Kraftform**

**Schnelles Umgreifen**

**Große Kontaktfläche**



Kraftform Plus Schraubendreher - begreifbare Ergonomie. Schon das gesamte Hand-Arm-System - auch im Dauereinsatz. Im Zusammenspiel mit weiteren technischen und praktischen Produktvorteilen wie der Lasertip-Spitze für sicheren Sitz in der Schraube sind Kraftform-Schraubendreher die ideale Wahl, wenn es um die Handverschraubung geht.

Die Grundüberlegung zur Urform des Kraftform-Griffes - die Hand soll die Form des Handgriffs vorgeben - hat sich bis heute als richtig erwiesen. Bereits in den 60er Jahren entwickelte Wera mit dem weltweit anerkannten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Schraubendrehergriff, der in der Form der menschlichen Hand angepasst ist. Nach langer Entwicklungsarbeit wurde 1968 der Wera Kraftform-Griff in den Markt eingeführt. Bis heute wurde er durch neue Technologien optimiert, jedoch hat er die bewährte Form behalten, denn auch die menschliche Hand hat sich seitdem nicht geändert.

Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weichen, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente.

Die große Kontaktfläche - mit besonders hoher Reibung zu den Weichzonen - ergibt eine hohe Drehmomentübertragung, ohne durch Kanten verursachte Druckstellen.

**Abrollschutz**

**Griffkennzeichnung**



Der Sechskantabrollschutz erschwert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Damit hört die Suche nach heruntergefallenem Werkzeug auf.

Die Griff-Kennzeichnung mit Schraubensymbol und -größe für leichteres Auffinden in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.






**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05029430001>

Wera - 395  
05029430001 - 4013288004840

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
|                    | mm  | mm  | mm  | mm  | inch  |
| 05028205001        | 3,0   | 125   | 98  | 5,0   | 5"  |
| 05028210001        | 3,5   | 125   | 98  | 6,1   | 5"  |
| 05028215001        | 4,0   | 125   | 98  | 6,9   | 5"  |
| 05028220001        | 4,5   | 125   | 98  | 7,1   | 5"  |
| 05028225001        | 5,0   | 125   | 98  | 8,1   | 5"  |
| 05028230001        | 5,5   | 125   | 98  | 8,1   | 5"  |
| 05029405001        | 6,0   | 125   | 98  | 9,1   | 5"  |
| 05029410001        | 7,0   | 125   | 105   | 11,0  | 5"  |
| 05029415001        | 8,0   | 125   | 105   | 12,1  | 5"  |
| 05029420001        | 9,0   | 125   | 105   | 13,1  | 5"  |
| 05029425001        | 10,0  | 125   | 112   | 14,1  | 5"  |
| <b>05029430001</b> | <b>11,0</b>   | <b>125</b>  | <b>112</b>  | <b>16,0</b>   | <b>5"</b>   |
| 05029435001        | 12,0  | 125   | 112   | 17,1  | 5"  |
| 05029440001        | 13,0  | 125   | 112   | 18,1  | 5"  |
| 05029445001        | 14,0  | 125   | 112   | 19,1  | 5"  |
| 05029450001        | 15,0  | 125   | 112   | 21,0  | 5"  |

## Weblink

<https://www.wera.de/de/05029430001>

Wera - 395

05029430001 - 4013288004840

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)