



<b>EAN:</b>	4013288196521	<b>Abmessung:</b>	122x83x22 mm
<b>Teilenr:</b>	05078716001	<b>Gewicht:</b>	150 g
<b>Artikel-Nr:</b>	7786	<b>Ursprungsland:</b>	TW
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079099

- Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
- Für Außen TORX® Schrauben
- Mit Stiftsicherung
- Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Einsteckwerkzeug Außen TORX®, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05078716001>

Wera - 7786  
05078716001 - 4013288196521

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Antrieb 14x18 mm

TORX®

Mit Stiftsicherung

Chrom-Vanadium



Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.



Für Außen TORX® Schrauben.










Die Stiftsicherung der Einsteckwerkzeuge ermöglicht sicheres Arbeiten und schnellen Werkzeugwechsel.



Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

							
	mm		mm	mm	mm	mm	mm
05078714001	14x18	TX 14	25,5	62,1	37,1	30,2	11,0
05078715001	14x18	TX 18	25,5	62,2	37,2	30,2	11,0
<b>05078716001</b>	<b>14x18</b>	<b>TX 20</b>	<b>25,5</b>	<b>65,0</b>	<b>40,0</b>	<b>30,0</b>	<b>12,0</b>
05078717001	14x18	TX 24	25,5	66,0	41,0	30,2	12,0

Weblink

<https://www.wera.de/de/05078716001>

Wera - 7786

05078716001 - 4013288196521

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)