



EAN:	4013288111654	Abmessung:	140x115x45 mm
Teilenr:	05104652001	Gewicht:	265 g
Artikel-Nr:	848/851/867/19	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- Mit 1/4" Antrieb passend für die Schraubemaschine
- Mit Rapidaptor Universalhalter, Metallspiralbohrer-Bits und Bits mit 1/4" Antrieb
- In praktischer und robuster Gürteltasche

19-teiliger Metallspiralbohrer-Bit- und Bit-Satz. Hochwertige Metallspiralbohrer-Bits für punktgenaue Bohrungen in Metall. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz. Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3. Robuste Gürteltasche für sichere Aufbewahrung inklusive.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05104652001>

Wera - 848/851/867/19
05104652001 - 4013288111654


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Spiralbohrer-Bit für Metall-Anwendungen



Spiralbohrer-Bit - für Metall-Anwendungen
 1/4"-Antrieb
 passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
 Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskantschaft
 = HSS = Hochleistungsschnell-Stahl mit Kreuzanschliff
 Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
 Sehr gute Rundlaufgenauigkeit
 Zähnharte vergütete Bits für besonders lange Lebensdauer

TZ-Bits



TZ-Bits sind zähnharte Bits mit Torsionszone. Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.

Zähnharte Bits




Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Rapidaptor Halter



Blitzschneller Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Einhandbedienung. Mit freilaufender Hülse zur leichten Führung des Schraubers.

Chuck-all




Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05104652001>

Wera - 848/851/867/19
 05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4" x 50 mm



0505250001

1x 1/4" x 50 mm



848 HSS Metallspiralbohrer-Bits, 3 x 38 mm



05104610001

1x 3 x 38 mm

05104613001

1x 4 x 44 mm

05104615001

1x 4,2 x 45 mm

05104616001

1x 5 x 50 mm

05104618001

1x 6 x 50 mm

05104620001

1x 8 x 51 mm



851/1 TZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056505001

2x PH 1 x 25 mm

05056510001

3x PH 2 x 25 mm

05056525001

1x PH 3 x 25 mm



867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066485001

1x TX 10 x 25 mm

05066486001

1x TX 15 x 25 mm

05066487001

1x TX 20 x 25 mm

05066488001

1x TX 25 x 25 mm

05066490001

1x TX 30 x 25 mm

05066491001

1x TX 40 x 25 mm



Weblink

<https://www.wera.de/de/05104652001>

Wera - 848/851/867/19

05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de