



|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288168283 | <b>Abmessung:</b>     | 44x4x4 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05135266001   | <b>Gewicht:</b>       | 3 g       |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 800/9 C       | <b>Ursprungsland:</b> | CZ        |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030  |

- Für Schlitzschrauben
- Harte Ausführung
- 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9)

Harte Bits gegen vorzeitigen Bruch. Antrieb: Halfmoon, 4 mm.

**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05135266001>

Wera - 800/9 C

05135266001 - 4013288168283

Wera Werkzeuge GmbH


Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0






E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb



Halfmoon, 4mm, Wera Anschluss-Reihe 9. Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: Delvo, Densei etc.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>inch | <br>mm |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| 05135265001        | 0,23  | 1,5   | 44  | 1 47/64"  | 1,5   |
| 05135264001        | 0,35  | 2,5   | 44  | 1 47/64"  | 2,5   |
| <b>05135266001</b> | <b>0,40</b>   | <b>2,0</b>  | <b>44</b>   | <b>1 47/64"</b>   | <b>2,0</b>  |
| 05135267001        | 0,50  | 3,0   | 44  | 1 47/64"  | 3,0   |

**Weblink**
<https://www.wera.de/de/05135266001>

Wera - 800/9 C

05135266001 - 4013288168283

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)