



<b>EAN:</b>	4013288112729	<b>Abmessung:</b>	20x4x4 mm
<b>Teilenr:</b>	05135270001	<b>Gewicht:</b>	5 g
<b>Artikel-Nr:</b>	851/9 C	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Optimiert für asiatische PH-Schrauben
- Harte Ausführung
- 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9)

Hochwertige Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb. Optimiert für japanische PH-Schrauben. Harte Ausführung.

**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05135270001>

Wera - 851/9 C

05135270001 - 4013288112729

Wera Werkzeuge GmbH


Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0







E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb



Halfmoon, 4mm, Wera Anschluss-Reihe 9. Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: Delvo, Densei etc.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
		mm	inch	mm	mm	inch
05134605001 <sup>1)</sup>	PH 000	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"
05134606001 <sup>1)</sup>	PH 000	64	2 33/64"	1,5	20	25/32"
<b>05135270001<sup>1)</sup></b>	<b>PH 00</b>	<b>44</b>	<b>1 47/64"</b>	<b>1,8</b>	<b>20</b>	<b>25/32"</b>
05135271001 <sup>1)</sup>	PH 00	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"
05135272001 <sup>2)</sup>	PH 0	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"
05135273001 <sup>2)</sup>	PH 0	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"
05135274001 <sup>2)</sup>	PH 0	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"
05135275001 <sup>2)</sup>	PH 0	64	2 33/64"	2,2	20	25/32"
05135278001 <sup>2)</sup>	PH 0	44	1 47/64"	2,2	20	25/32"
05135276001 <sup>1)</sup>	PH 1	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"
05135277001 <sup>1)</sup>	PH 1	64	2 33/64"	3,0	20	25/32"
05134607001	PH 2	44	1 47/64"	4,0	-	-
05134608001	PH 2	64	2 33/64"	4,0	-	-

1) Optimierte für japanische PH-Schrauben

2) Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

## Weblink

<https://www.wera.de/de/05135270001>

Wera - 851/9 C

05135270001 - 4013288112729

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)