



<b>EAN:</b>	4013288160881	<b>Abmessung:</b>	89x7x6 mm
<b>Teilenr:</b>	05259135001	<b>Gewicht:</b>	13 g
<b>Artikel-Nr:</b>	867/4 IPR	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Für Innen TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift
- TORX PLUS® IPR Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben mit Sicherungsstift. Ein 5-Flanken TORX PLUS® Profil mit Bohrung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05259135001>

Wera - 867/4 IPR  
05259135001 - 4013288160881

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Für Innen TORX PLUS® IPR  
Schrauben mit Sicherungsstift**



Ein 5-Flanken TORX PLUS® Profil mit Bohrung. Diese Abtriebsgeometrie wurde um eine Flanke verringert und mit Bohrung versehen, um Sicherheitsverschraubungen vor unerwünschtem Lösen zu schützen. Diese Schrauben können nicht mit gängigen, im Handel erhältlichen Werkzeugen betätigt werden.

**Zähnharte Bits**







Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05259135001>

Wera - 867/4 IPR  
05259135001 - 4013288160881

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

				
		mm	inch	mm
05134600001 <sup>1)</sup>	1 IPR	50	2"	2,0
05134601001 <sup>1)</sup>	3 IPR	50	2"	2,0
05134602001 <sup>1)</sup>	5 IPR	50	2"	3,0
05134603001 <sup>1)</sup>	6 IPR	50	2"	3,0
05134604001	8 IPR	50	2"	3,0
05160821001	10 IPR	50	2"	4,0
05134710001	10 IPR	70	2 3/4"	4,0
05134657001	10 IPR	89	3 1/2"	4,0
05210349001	10 IPR	127	5"	4,0
05134654001	15 IPR	50	2"	4,0
05134720001	15 IPR	89	3 1/2"	4,0
05134721001	15 IPR	127	5"	4,0
05210363001	15 IPR	152	6"	4,0
05204126001	20 IPR	50	2"	4,5
<b>05259135001</b>	<b>20 IPR</b>	<b>89</b>	<b>3 1/2"</b>	<b>4,5</b>
05160925001	20 IPR	152	6"	4,5
05134655001	25 IPR	50	2"	6,0
05134728001	25 IPR	70	2 3/4"	6,0
05134722001	25 IPR	89	3 1/2"	6,0
05134656001	27 IPR	50	2"	6,0
05204110001	25 IPR	100	4"	6,0
05211917001	25 IPR	152	6"	6,0
05134658001	27 IPR	89	3 1/2"	6,0
05160902001	27 IPR	152	6"	6,0
05134732001	30 IPR	50	2"	6,0
05134730001	30 IPR	70	2 3/4"	6,0
05134723001	30 IPR	89	3 1/2"	6,0

1) Ohne Bohrung

## Weblink

<https://www.wera.de/de/05259135001>Wera - 867/4 IPR  
05259135001 - 4013288160881Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de